

MACLEAN

Allgemeine Informationen

MACLEAN stehen für handgemachten, energiegeladenen Rock mit Herz und Haltung. Seit 2017 bringt das Trio aus Haltern am See Songs auf die Bühne, die im Kopf bleiben – treibende Riffs, klare Melodien und Texte mit Gefühl.

In neuer Besetzung seit **November 2025**:

 **Marcus** (Vocals/Guitar)

 **Sebastian** (Drums)

 **Stephan** (Bass)

Bühnenanweisung - Technical Rider

Stellen Sie eine PA mit ausreichend Leistung für die Location und das Publikum zur Verfügung.

3 separate Monitorwege als XLR auf der Bühne sind wünschenswert.

Ein Mischpult mit 16 Kanälen, 3 Aux sends und 4 Band parametrischem EQ wird bevorzugt. Als Minimum werden 12 Mikrophon Eingänge und 2 Aux sends benötigt. Eine Möglichkeit ein Intro einspielen zu können sollte vorhanden sein.

Die Insert FX, Gate und Kompressor sind optional.

Ein Reverb für Vocals muss vorhanden sein.

Auf der Bühne werden 6x 230 V Steckdosen benötigt

Eine ausreichende Anzahl Mikrostände und Kabel wie in der Input Liste beschrieben sollten gestellt werden.

Beleuchtung sollte vom Veranstalter organisiert werden. Podest laut Bühnenplan für Schlagzeug ist erwünscht aber optional.

Abweichungen müssen vorher mit der Band abgestimmt werden.

Kontakt:

Marcus Florin, 01573 078 6812, marcus-florin@t-online.de

Sebastian Jung, 0170 483 1995, maclean@Sebastian-Jung.de

Input Liste

Input	Use	Mic (example)	FX insert (optional)	FX send	Monitor	Notes
1	Bass Drum	Audix D6, Beta52	Gate, Comp		1, 3	1)
2	Snare Top	Audix i5, SM57	Gate, Comp	Reverb		1)
3	Snare Bottom (optional)					
4	Tom 1	Audix D2, E604	Gate	Reverb		1)
5	Tom 2	Audix D2, E604	Gate	Reverb		1)
6	Tom 3	Audix D4, E604	Gate	Reverb		1)
7	Tom 4	Audix D4, E604	Gate	Reverb		1)
8	Hi Hat	Condenser				1), 2)
9	Overhead L	Condenser				1), 2)
10	Overhead R	Condenser				1), 2)
11	Bass DI	DI	Comp		1, 3	
12	Lead Guitar	SM57, E609			1, 2, 3	
13	Lead Vocals	E965, Beta58	Comp	Reverb	1, 2, 3	3)
14	Background Vocals	SM58	Comp	Reverb	2, 3	

1) Schlagzeug Mikrophone können nach Absprache gestellt werden

2) 48 V Phantomspeisung

3) Shure Beta58 Mikrophon kann gestellt werden

Monitor Liste

1) Schlagzeug, In-Ear Monitoring

2) Lead Vocals / Lead Guitar

3) Background Vocals / Bass

Bühnen Plan

